JOSKIN

ADVANTAGE SERIES

VOLUMETRA 16500 + BRAS ARTICULÉ

ADV16500V/2-20

Photo non contractuelle

ADVANTAGE SERIES

- ✓ Tonne à lisier VOLUMETRA de 16 500 litres
- ✓ Structure avec châssis intégré fabriquée en acier spécial et galvanisation intérieure et extérieure
- ✓ Timon oléopneumatique avec 2 boules d'azote (suspension du véhicule à vide et à charge)
- ✓ Œillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 4 t (grande plaque)
- ✓ Train roulant de type Hydro-Tandem avec essieux ADR 150 et freins 420 x180 mm
- ✓ Essieu arrière directionnel forcé avec œillet à rotule de type K50, y compris accrochage rapide au tracteur et centrale de réglage pour l'alignement
- ✓ Roues 750/60R30.5 A389VF (Alliance) 183D (Ø 1 680 x 780 mm, 11 640 kg par roue à 40 km/h et 4 bars)
- ✓ Freinage pneumatique proportionnel à la charge
- ✓ Pompe type JUROP PN 155 (15 200 l/min à pression atmosphérique - 13 217 l/min à 60 % du vide) - 1 000 t/min – avec inverseur hydraulique
- ✓ Cardan grand angle 1 côté (Walterscheid)
- ✓ Turbo-remplisseur grand débit Ø 200 mm sur bras de pompage
- ✓ ECOPUMP : pot d'échappement spécial grand volume avec récupération d'huile, prise d'air surélevée et diminution du bruit
- ✓ Bras de pompage autoportant Ø 200 mm (à droite) avec coude (pour pompage hors de réservoirs hors-sol) et orientation par moteur hydraulique
- ✓ Automate de commande (type 2+4) pour une gestion automatique des outils d'épandage
- ✓ Préparation complète pour outil d'épandage, y compris relevage intégré suspendu
- ✓ Commandes Isobus avec DPA (débitmètre électronique) + joystick à 23 fonctions
- ✓ Pré-équipement pour télégonflage
- ✓ 2 phares de travail LED à l'arrière (avec boîtier de commande en cabine), gyrophare et feux latéraux avec ampoules LED
- ✓ Homologation européenne 24 t max. de PTAC (20 t essieux + 4 t œillet) à 40 km/h

D'autres séries Advantage sur :
www.joskin.com/advantage