JOSKIN

ADVANTAGE SERIES

VOLUMETRA 16500 + VORBEREITUNG FÜR ANSAUGARM

ADV16500V/1-20

Unverbindliches Foto

ADVANTAGE SERIES

- ✓ VOLUMETRA Güllefass von 16 500 Liter
- ✓ Struktur mit integriertem Fahrgestell aus Spezialstahl mit Innen- und Außenverzinkung
- ✓ Ölpneumatische Deichselfederung mit 2 Stickstoffkugeln (Federung des Fahrzeugs in beladenem und unbeladenem Zustand)
- ✓ JOSKIN Kugelkopf Ø 80 mm 4 t (große Flanschplatte)
- ✓ Hydro-Tandem Fahrwerk mit ADR Achsen 150 und Bremsen 420 x 180 mm
- ✓ Hintere Zwangslenkachse einschließlich K50 Kugelkopf und Schnellkupplung am Schlepper und Regulierungszentrale für die Ausrichtung
- ✓ Räder 750/60R30.5 A389VF (Alliance) 183D (Ø 1 680 x 780 mm, 11 640 kg pro Rad bei 40 km/h und 4 bar)
- ✓ Lastabhängige Druckluftbremsen
- ✓ Pumpe JUROP PN 155 (15 200 l/min bei atmosphärischem Druck - 13 217 l/min bei 60 % Vakuum) - 1 000 U/min – mit hydraulischer Pumpenumschaltung
- ✓ Einseitige Weitwinkelgelenkwelle (Walterscheid)
- ✓ Turbofüller mit großer Mengenleistung Ø 200 mm
- ✓ ECOPUMP: Schalldämpfer mit großvolumigem Ölabscheider, erhöhter Luftzufuhr und Lärmminderung
- ✓ Vorausrüstung rechts für einen selbsttragenden und gelenkigen Ansaugarm (Ø 200 mm)
- ✓ Automate (2+4) für eine automatische Bedienung der Ausbringgeräte
- ✓ Vollständige Vorausrüstung für Ausbringgerät, einschließlich integriertes hängendes Hubwerk
- ✓ 2 hintere LED-Arbeitsscheinwerfer (mit Bedieneinheit in der Kabine) Rundumkennleuchte und seitliche Lichter mit LED-Birnen
- ✓ EU-Zulassung 24 t max. zulässiges Gesamtgewicht (20 t Achsen + 4 t Zugöse) bei 40 km/h

Weitere Advantage Serien auf:
www.joskin.com/advantage