JOSKIN

ADVANTAGE SERIES

VOLUMETRA 16500
+ PRZYGOTOWANIE DO RAMIENIA POMPUJĄCEGO

ADV16500V/1-20

Zdjęcie przykładowe

ADVANTAGE SERIES

- ✓ Wóz asenizacyjny VOLUMETRA 16 500 litrów
- ✓ Konstrukcja ze zintegrowaną ramą, wykonana ze specjalnej stali i dwustronnie ocynkowana
- ✓ Dyszel oleopneumatyczny z 2 zbiornikami azotu (zawieszenie pojazdu pustego i z ładunkiem)
- ✓ Oczko pociągowe kuliste JOSKIN Ø 80 mm 4 t (duża płytka)
- ✓ Układ jezdny typu Hydro- Tandem z osiami ADR 150 i hamulcami 420 x 180 mm
- ✓ Tylna oś skrętna wymuszająca z oczkiem pociągowym kulistym typu K50, w tym zaczep szybki do ciągnika i centrala regulacyjna
- ✓ Koła 750/60R30.5 A389VF (Alliance) 183D (Ø 1 680 x 780 mm, 11 640 kg na koło przy 40 km/h i 4 barach)
- ✓ Układ hamulcowy pneumatyczny proporcjonalny do ładunku
- ✓ Pompa typu JUROP PN 155 (15 200 l/min przy ciśnieniu atmosferycznym - 13 217 l/min przy 60 % próżni) -1000 obr./min – z hydraulicznym przełączaniem
- ✓ Wałek szerokokątny 1-stronny (Walterscheid)
- ✓ Turbonapełniacz dużego przepływu Ø 200 mm
- ✓ ECOPUMP: specjalny tłumik o dużej pojemności z odzyskiem oleju, podwyższonym poborem powietrza i redukcją hałasu
- ✓ Prawe przygotowanie do samonośnego przegubowego ramienia pompującego (Ø 200 mm)
- ✓ System sterujący Automate (typ 2+4) do automatycznej obsługi osprzętu rozlewającego
- ✓ Pełne przygotowanie do osprzętu rozlewającego, w tym zintegrowany podnośnik
- ✓ 2 reflektory pracy LED z tyłu (ze sterownikiem w kabinie) , lampa sygnalizacyjna i światła boczne z żarówkami LED
- ✓ Homologacja europejska dmc maks. 24 t (20 t osie + 4 t oczko pociągowe) przy 40 km/h

Pozostałe serie Advantage na:
www.joskin.com/advantage