



**Pep uw fruitopbrengsten aan lagere kosten weer op !**

Speciaal ontworpen en geproduceerd in de JOSKIN fabriek, biedt deze tank, die bestemd is voor de boomwerkers, een oplossing voor professionelen, die hun opbrengsten willen verbeteren door het bemesten van de boomgaarden met organische meststoffen of door ze te irrigeren.

De structuur werd ontworpen door **debreedte** tot het maximum te reduceren (**1300 mm** met banden 15.0/55-17 TL AW) om de takken niet te beschadigen en om te kunnen verspreiden aan de voet van de boom. De wielen, de pomp, de afsluiters, de slanghouders samen met de lichten zijn perfect inbegrepen. Aan de achterzijde van de tank, bevindt zich **de dubbele achteruitgang**, die uitgerust is met kogelkranen. Deze is voorzien van een hydraulische afsluiter die vanuit de trekker bediend wordt.

De **stevigheid** en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd door de ervaring van JOSKIN (met meer dan 34 000 mengmesttanken verkocht door heel de wereld!). Gebouwd op basis van de MODULO2 mengmesttank, beschikt deze over termische verzinking en over een stevige constructie, die het mogelijk maakt om een laag zwaartepunt te bewaren en voor een goed gewicht in verhouding tot kwaliteit zorgt.

De tank wordt (in de lengte en breedte) op een integrale wieg gelast waarop alle trekspanningen geconcentreerd worden.

De tank is voorzien van een schoepenpomp (vacuüm principe) die een zeer goede prijs/doeltreffendheid verhouding aanbiedt, en ook een beperkte slijtage, **lagere onderhoudskosten** en een gemakkelijke gebruiksaanwijzing.



Technische details	
Capaciteit	van 3 000 tot 5 000 l
As	70 x 1.100 -6G
Remmen	250 x 60 mm met hydraulische bediening
Standaard vacuumpomp	MEC 5000 (max. 6180 l lucht/min en 5400 l/min bij 60% vacuüm) tandwielkast 540M min
Wielen	15.0/55-17 TL AW tank Ø 1300 mm (Ø 850 mm x 391 mm, 3075 kg/wiel bij 30 km/u)
Tank	Ø 1300 mm

*Niet contractuele data die kunnen evolueren.*