



ÜBERLADESCHNECKE

Von nun an kann der vielseitige JOSKIN Rollband-Abschiebewagen Drakkar mit einer Überladeschnecke ausgestattet werden, die am Feldrand unter anderem zum Überladen von Erntematerial oder Düngern vom Anhänger in das Transportfahrzeug oder Sämaschine genutzt werden kann. Diese Vorrichtung sorgt für eine beschleunigte Überladung und ermöglicht Ihnen, die Produktivität und Rentabilität im Feldeinsatz zu steigern.

Das System besteht aus zwei Teilstücken: Das Fördergut wird zunächst über das Förderband zu einer horizontalen Schnecke gefördert, die auf der Gesamtbreite der Heckklappe angebracht und per Hydraulikpumpe (50 l/min) angetrieben ist. Diese horizontale Schnecke führt zu einer Erhöhung der Überladeleistung der Hauptschnecke. Das Fördergut wird dann durch die Hauptschnecke aus dem Kasten gefördert. Der Antrieb erfolgt per Hydraulikpumpe (150 l/min) - Mechanischer Antrieb ist auch erhältlich. Die zwei Teilstücke sind vollständig getreidedicht aneinander angeschlossen und die Fördergüter werden schonend transportiert.

Die Überladeschnecke wird an der Heckklappe des Drakkars angebracht und weist einen Durchmesser von 500 mm und eine Länge von 4m 60 auf. Mit dieser Überladeschnecke können bis 450 Tonnen pro Stunde überladen werden. Ein Steuerblock wird auch mit der Schnecke geliefert und ermöglicht die Bedienung aus der Schlepperkabine.

Die hydraulisch klappbare Förderschnecke lässt sich kompakt in der Transportstellung zusammenlegen. Eine zweite Klappe wird ausgeliefert, sodass der vielseitige Anhänger Drakkar auch ohne Überladeschnecke eingesetzt werden kann.

Die Vielseitigkeit des Rollband-Abschiebewagens Drakkar wird dadurch noch gesteigert und Ihre Maschine optimiert eingesetzt.

