



Эти машины предназначены для перевозок специфической продукции - плодов масличной пальмы. Прицеп, взявший за свою основу концепцию Trans-Cap, является **простым, прочным и способным передвигаться по плохим дорогам.**

Дышло с рессорной подвеской обеспечивает плавность и защищает водителя от возможных толчков.

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Цельный кузов конической формы;
- Шасси шириной 900 мм из труб придает прицепу еще большую прочность.
- Прицепы с простой и двойной осью;
- Грузоподъемность 10-12 тонн для машин с простой осью и 12-16 тонн для машин с двойной осью.

Задний борт прицепа изготовлен из стали ВПТ 420 толщиной 4 мм и имеет форму **ковша** для облегчения выгрузки.

Сбор и загрузка плодов масличной пальмы осуществляется вручную. По этой причине кузов может иметь различную высоту, **облегчая загрузку.**

*Неконтрактные данные могут меняться.*

### КОМФОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Прицеп Trans Palm был разработан для перевозки в контейнере морским транспортом. Это существенно снижает расходы на перевозку.

Например, 4 прицепа модели длиной 4,5 м и высотой 0,65 м могут перевозиться в одном контейнере 40'.



### МОДЕЛИ

Модели	Объем DIN (м³)	Грузо- подъем- ность (Т)	Внутренние размеры кузова (м)			Ось(и): □ (мм) - Колея (мм) - шпильки	Тормоза (мм)	Гидро- ци- линдр
			Дл. внизу вверху	Шир. спер.-сзади	Высота			
4500/7C65	6,60	10	4,49 – 4,72	2,18 – 2,26	0,65	ADR 90x1900-8G	350 x 90	15
5000/7C65	7,40	12	4,97 – 5,19	2,18 – 2,26	0,65	ADR 100X2000-10G	400 X 80	18
5000/14C125	14,10	12	4,97 – 5,25	2,18 – 2,26	1,25	ADR 130X2000-10G	406 X 120	18
5000/7BC65	7,40	12	4,97 – 5,19	2,18 – 2,26	0,65	ADR 2X100X2000-8G	350 X 60	18
5000/14BC125	14,10	12	4,97 – 5,25	2,18 – 2,26	1,25	ADR 2X100X2000-8G	350 X 60	18
5500/8BC65	8,20	14	5,44 – 5,67	2,18 – 2,26	0,65	ADR 2X100X2000-10G	400 X 80	23
5500/15BC125	15,50	14	5,44 – 5,72	2,18 – 2,26	1,25	ADR 2X100X2000-10G	400 X 80	23
6000/9BC65	8,90	16	5,92 – 6,14	2,18 – 2,26	0,65	ADR 2X100X2000-10G	400 X 80	30
6000/17BC125	16,80	16	5,92 – 6,20	2,18 – 2,26	1,25	ADR 2X100X2000-10G	400 X 80	30



Неконтрактные данные могут меняться.